

GRANTERRA.
LEISTUNG, DER MAN VERTRAUT.




DIE MODERNSTE REIFENGENERATION FÜR HOCHLEISTUNGSTRAKTOREN

Granterra ist die Produktlinie der nächsten Generation, die den Anforderungen der leistungsstärksten Traktoren von heute gerecht wird. Aufbauend auf den langjährigen Mitas Erfahrungen kombiniert Granterra ein neu gestaltete Lauffläche und einen hochentwickelten Karkassen-Aufbau mit der VF-PFO Bauweise (Very High Flexion - Pressure Field Operation). Das Ergebnis ist eine leistungsstarker Reifen mit einer hervorragenden Traktion und Bodenschonung. Mit seiner größeren Aufstandsfläche, die den Boden schont und die Effizienz steigert, ist Granterra die ideale Wahl für Landwirte und Lohnunternehmen, die in jedem Einsatzbereich eine kompromisslose Stärke, Präzision und langfristige Zuverlässigkeit erwarten.

Hauptvorteile



INNOVATIVE
LAUFFLÄCHENGESTALTUNG



AUSSERGEWÖHNLICHE
TRAKTION



HOCHENTWICKELTE
VF-PFO-TECHNOLOGIE



MINIMIERTE
BODENVERDICHUNG



HERAUSRAGENDE EIGENSCHAFTEN FÜR MAXIMALE LEISTUNGEN

Eine tiefes Laufflächenprofil für eine überlegene Traktion

Das tief ausgeprägte Laufflächenprofil sorgt für eine ausgezeichnete Traktion bei Feldeinsätzen – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen und bei niedrigem Reifenfülldruck. Das Ergebnis: zuverlässige Leistung.

Eine breitere Lauffläche für mehr Stabilität und Langlebigkeit


Die breitere Lauffläche erhöht die Gesamtstabilität, minimiert die Bodenverdichtung und verlängert die Lebensdauer des Reifens.

Hochentwickelte Lauffläche und Stoppelschutz

Ein erhöhter Bereich zwischen den Stollen erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Stoppelschäden deutlich und verbessert die Dauerhaftigkeit unter harten Bedingungen im Feldeinsatz.

VF PFO Bauweise für Bodenschonung

Die VF PFO Bauweise sorgt durch eine außergewöhnliche Flexibilität für eine bessere Bodenschonung. Bei niedrigen Geschwindigkeiten (5–15 km/h) und hohem Drehmoment ermöglicht PFO einen reduzierten Reifenfülldruck und damit eine breitere Aufstandsfläche mit einer gleichmäßigen Lastverteilung. Dies reduziert die Bodenverdichtung und steigert die Ernteerträge.



GRÖSSENPORTFOLIO

Reifengröße	LI/GS	Standardfelge (zulässig)	Querschnitts- breite (mm)	Gesamtdurch- messer (mm)	Statischer Halbmesser (belastet) (mm)	Abrollumfang (mm)	Nenndruck (bar)	Nenntrag- fähigkeit (kg)	Nenn- geschwindigkeit (km/h)
VF 540/65R30 PFO*	158D/155E	W18L (DW18L, TW18L, DW16L)	540	1.480	635	4.450	2.0	4.250	65
VF 600/70R30 PFO*	170D/167E	DW21B (DW20B)	615	1.600	695	4.785	2.4	6.000	65
VF 650/60R34 PFO*	168D/165E	DW23B (DW21B)	650	1.670	740	4.960	2.0	5.600	65
VF 650/65R34 PFO*	170D/167E	DW23B (DW21B)	660	1.720	755	5.085	2.0	6.000	65
VF 650/65R42 PFO*	174D/171E	DW23B (DW21B, DW20B)	665	1.935	845	5.810	2.0	6.700	65
VF 710/70R42 PFO*	182D/179E	DW23B (DW25B, DW24B)	740	2.070	900	6.190	2.0	8.500	65
VF 710/75R42 PFO	184D/181E	DW24B (DW23B, DW25B)	740	2.160	935	6.400	2.0	9.000	65
VF 900/60R42 PFO*	189D/186E	DW30B (DW28B)	883	2.150	910	6.445	2.0	10.300	65

*In Vorbereitung

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer in Text und Bild vorbehalten 10 25

Mitas

WEBSITE



FOLGEN SIE UNS



e-SHOP

